

AC DECO-TEX

Produktbeskrivelse:	Vandfortyndbar énkomponent acryllatex.
Anvendelse:	Til indvendige vægge og lofter. På puds, mursten, beton, gamle malinger, tapet, gips.
Egenskaber:	God dækkeevne. Meget fin hvidhedsgrad. Fremstår med ensartet mat udseende.

Tekniske data

Udseende:	Mat
Farver:	Hvid
Emballagestørrelse:	1 - 4 - 10 - 20 liter
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644/a), vægt % ca. 51, vol % ca. 31
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20 °C), ca. 1,4 g/cm ³
Tørretider:	Berøringstør efter 1 time Kan genbehandles efter 4 timer
Flammepunkt:	Ikke brændbar efter DIN53213
Forbrug:	Ca. 7 m ² /liter per lag
VOC-indhold:	Max. 20 g/l
Mal-kode:	under udarbejdelse

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Min. temperatur 5 °C, RF max. 80 %
Fortynding:	Vand
Rensning af værktøj:	Vand
Påføringsmetoder:	Rulle, pensel eller airless (dyse: 013-016)
Specielle bemærkninger:	Bland omhyggeligt før ibrugtagning.
Underlag:	Overfladen skal være ren, tør og fri for støv. På let porøse/sugende overflader påføres 2 lag direkte uden brug af primer. På meget porøse/sugende overflader påføres først 1 lag AC Uniprim som primer og som topcoat 2 lag AC Deco-TEX. På fugtige eller nikotintilsmudsede overflader primes med 1 lag AC Isomat, efterfulgt af 1 til 2 lag AC Deco-TEX.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.