

AC MONOFLOOR AQUA

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivelse: | Vandfortyndbart én-komponent gulvmaling på basis af acryl- og polyurethan dispersion. |
| Anvendelse: | Til beskyttelse af gulve. Fortrinlig som topcoat på balkoner i forbindelse med vandtætning, iflg. datablad på AC Terrasse- og Balconbelægning. Til inden- og udendørs brug. |
| Egenskaber: | God kemisk resistens. Meget fin hårdhed. Fortræffelig modstandsdygtig overfor slid og opløsningsmidler. UV-beständig. |

Tekniske data

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Udseende: | Satin og semigloss. |
| Farver: | Hvid og andre farver på bestilling. |
| Emballagestørrelse: | 2,5 – 5 - 20 L |
| Tørstofindhold: | vægt % ca. 50, vol % ca. 40 % |
| Vægtfylde: | ca. 1,20 g/cm ³ |
| Tørretider: | Berøringstør efter 2 timer. Kan genbehandles efter 4 timer. |
| Flammepunkt: | ikke brændbar |
| Forbrug: | ca. 5 m ² /L per lag |
| VOC-indhold: | max. 70 g/L |
| Mal-kode: | under udarbejdelse |

Brugsvejledning

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System: | <u>Til Gulve:</u> På sugende underlag primes med et lag AC Monofloor Aqua fortyndet med 10% vand. Et ufortyndet lag AC Monofloor Aqua påføres som topcoat. På ikke sugende underlag påføres 2 lag ufortyndet AC Monofloor Aqua. <u>Til Balkoner:</u> Se teknisk datablad på Terrasse- og Balkonbelægning. Monofloor Aqua kan bruges som topcoat. 1 lag vil være tilstrækkeligt. |
| Arbejdsbetingelser: | Må ikke påføres i regnvejr. Temperatur > 5 °C, RF max. 80 %. |
| Påføringsmetoder: | Pensel, rulle eller airless (dyse: 021-023) |
| Fortynding: | Skal ikke fortyndes, er klar til brug. |
| Rensning af værktøj: | Vand |
| Specielle bemærkninger: | Blandes omhyggeligt før ibrugtagning. |
| Underlag: | Underlaget skal være rent, tørt, affedt og fri for støv/snø. Ikke sugende gulve skal først behandles mekanisk eller kemisk (30% saltsyre) |

Supplerende oplysninger

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transportkoder: | ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen |
| Lagringsbestandighed: | Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted. |
| Ansvar: | De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr. |