

AC THINNER RR

Produktbeskrivelse:	Opløsningsmiddelbaseret på aromatiske kulbrinter.
Anvendelse:	Til fortynding af syntetiske malinger og lakker, beregnet til påføring med Airless sprøjteanlæg. Til affedtning af metaller og de fleste træsorter. Til afrensning af acrylmalerpletter, f.eks. på glas.
Egenskaber:	Stor fortyndingskapacitet.

Udseende:	Farveløs
Emballagestørrelse:	1 - 5 - 20 liter
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20° C), ca. 0,87 g/cm;
Kogepunkt:	160-180 °C
Flammepunkt:	ca. 41 °C (efter DIN 53213)
Mal-kode:	4-1

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: Hydrogenkulfstof, flydende (naphta fortynder) 3; III / UN-kode: 3295
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.