

Multiprim - Beskrivelse

- Fortræffelig vedhæftning
- Nem at påføre
- Flexibel

Universal vedhæftningsprimer
Til inden- og udendørs brug



Vedhæftningsprimer på mange overflader - træ, gips, cement, mursten m.m. Især velegnet til glatte overflader, galvaniseret stål, kobber, zink, polycarbonat, hård PVC m.m.

- UV Bestandig
- Farve: Hvid
- Glas: Satin
- Mal-kode 00-1
- Miljøvenlig

Fortræffelig flydeevne

Produktbeskrivelse:	Universal vedhæftningsprimer på basis af vanddispergeret acryl.
Anvendelse:	Som vedhæftningsprimer på mange overflader - træ, gips, cement, mursten m.m. Især velegnet til glatte overflader, galvaniseret stål, kobber, zink, polycarbonat, hård PVC Kan også bruges som primer på AC Antigraff. Til inden- og udendørs brug.
Egenskaber:	Fortræffelig vedhæftning, fleksibel, UV-resistent, fortræffelig flydeevne.

Tekniske data Maj 2006

Udseende:	Satin
Farver:	hvid
Emballagestørrelse:	1 - 2,5 - 5 liter
Tørstofindhold:	vægt % ca. 54, vol % ca. 40 %
Vægtfylde:	ca. 1,3 g/cm ;
Tørretider: (ved 20°C og RF 60%)	Støvtør – efter 20 minutter. Modstandsdygtig overfor regn – efter 1 time. Kan genbehandles med vandfortyndbare malinger samt alkydlak efter 4 timer. Fuld afhærdet efter 2 dage.
Flammepunkt:	ikke brændbar
Forbrug:	ca. 10 m ² /l
VOC-ind hold:	max. 40 g/l
Mal-kode:	oo-1

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Temperatur min. 5 °C, RF < 80 %
Påføringsmetoder:	Ved brug af rulle(anvend kun lakrulle) eller pensel påføres Multiprim ufortyndet. Ved brug af airless bruges Multiprim ufortyndet, dyse 11, tryk 200 bar. Konventionel sprøjtepistol kan anvendes, og Multiprim bruges ufortyndet. Ved dypning fortyndes med 10 % vand.
Rensning af værktøj:	Vand
Specielle bemærkninger:	Vedhæftningskrydssnit er udført på ovenfor omtalte overflader. I tvivlstilfælde m.h.t. en overflade, som ikke er nævnt på dette datablad, skal der udføres en vedhæftningstest efter 2 dages tørring. Dette gælder især på gamle malinger.
Underlag:	Som regel er det ikke nødvendigt at rugøre glatte overflader ved sandblæsning. I de fleste tilfælde er rengøring og/eller affedning af overfladen tilstrækkelig til at opnå en god vedhæftning.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 12 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

