

AC-MULTIPRIM

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING:	Vattenbaserad, inom- och utomhus, enkomponents universell grundfärg. Bindemedel av akrylpolymer.
EGENSKAPER	Mycket god vidhäftning på de flesta underlag.
UNDERLAG:	Galvaniserat stål, glas, zink, hårdplast, stål...
SYSTEM:	<ul style="list-style-type: none">• Grundning: 1 lager AC-Multiprim.• Topcoat: Valfri, akrylfärg eller ett lager AC-Multiprim.

APPLICERING

FÖRBEREDELSE:	Underlaget ska vara rengjort, avfettat och torrt.
ARBETSFÖRHÅLLAN DEN:	Omgivande temperatur: > 5° C R.H.: max. 80 %
VERKTYG:	Pensel eller spruta (munstycke: 011-015)
UTSPÄDNING:	Vatten
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten
ÅTGÅNG:	Ca. 10m ² /L per lager
SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR:	Blandas noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

UTSEENDE	Halvmatt
FÄRGER:	Vit

TORRT INNEHÅLL:	Vikt: ca. 54 % Volym: ca. 40 %
VOC-INNEHÅLL:	Max 40g/L
DENSITET:	Ca. 1,3
FLAMPUNKT:	Ej brännbart
VISKOSITET:	20-30 P (Brookfield 20 Rpm)
TORKTID:	Kan vidröras: efter 1 timme Övermålningsbar: minst 4 timmar
FÖRPACKNINGSTOR LEK:	1 L – 2.5 L – 5L
HÅLLBARHET:	12 månader, förvara på frostfri plats

SÄKERHETSATABLAD

Säkerhetsdatablad fås vid förfrågan.

Dessa specifikationer ges för information. Eftersom tillverkaren inte kan kontrollera rätt tillämpningen av produkterna kan denne ej ansvara för användningen. Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor.