

AC-UniPrim

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING:	Vattenbaserad enkomponents transparent impregneringsgrundare för porösa och kalkade underlag, inom- och utomhus. Används som grundning före vattenbaserade produkter. Bindemedel av akrylhydrosol.
EGENSKAPER:	God vidhäftning - P.g.a. de finfördelade småpartiklarna blir genomträngningen på ytan bättre.
UNDERLAG::	Porösa underlag som tegel, betong, plast och andra derivater.
SYSTEM:	Grundning: 1 impregneringslager AC-UniPrim; Topcoat: 1 eller 2 lager vattenbaserad målarfärg eller annan vattenbeständig product.

APPLICERING

FÖRBEREDELSE:	Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från damm
ARBETSFÖRHÅLLAN DEN:	Utomhus: applicera aldrig i regnväder Omgivande temperatur: > 5° C R.H.: max. 80 %
VERKTYG:	Pensel, roller eller spruta (munstycke: 011-015)
UTSPÄDNING:	Ska ej utspädas
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten
ÅTGÅNG:	Ca. 10 m ² /L beroende på underlagets porösitet
SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR:	Blandas före användning.

TEKNISKA DATA

UTSEENDE	Tränger igenom ytan och ger ett blankt utseende.
FÄRGER::	Klar

TORRT INNEHÅLL:	Vikt: ca. 15 % Volym: ca. 15 %
VOC-INNEHÅLL:	Max 0g/L
DENSITET:	Ca. 1.02
FLAMPUNKT:	Ej brännbart
VISKOSITET:	10 – 20 sek. (Ford 4 – 23°C)
TORKTID:	Kan vidröras efter: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar
FÖRPACKNINGSTOR LEK.:	1 L – 5 L – 20L
HÅLLBARHET:	12 månader på en frostfri plats

SÄKERHETS DATABLAD

Säkerhetsdatablad fås vid förfrågan.

Dessa specifikationer ges för information. Eftersom tillverkaren inte kan kontrollera rätt tillämpningen av produkterna kan denne ej ansvara för användningen. Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor.